

Versionshinweise für Yamaha Steinberg USB Driver V 1.6.2 für Windows

Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

[Frühere Updates](#)

Systemanforderungen für Software

HINWEIS

Beachten Sie, dass die tatsächlichen Systemanforderungen je nach Betriebssystem geringfügig von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen können.

Betriebssystem	Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3(*)/ Windows Vista SP2 (32-Bit/64-Bit)/ Windows 7 SP0/SP1 (32-Bit/64-Bit)
Prozessor	Pentium/Athlon mit 2 GHz oder schneller (Dual-Core-Prozessor empfohlen)
Arbeitsspeicher	1GB oder mehr (2 GB oder mehr unter Windows 7 64-Bit)
Schnittstelle	Mit USB-1.1- oder USB-2.0-Buchse ausgestattet (hängt vom Gerät ab)
Festplatte	Mindestens 100MB freier Speicherplatz; schnelle Festplatte

(*) Yamaha 01V96i unterstützt nicht Windows XP Professional SP3 oder Windows XP Home Edition SP3.

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V. 1.6.1 auf V. 1.6.2

- Die Leistung wurde verbessert.

Frühere Updates

V. 1.6.0 auf V. 1.6.1

- Das Problem, dass bei Computern mit bestimmten Prozessoren des Herstellers AMD Störgeräusche im Audioeingangssignal auftreten konnten, wenn das Gerät mit einem solchen Computer verwendet wurde, wurde behoben.

V. 1.5.2 auf V. 1.6.0

- Unterstützt jetzt Yamaha 01V96i.
- Das Problem, dass die Einspeisung/Ausgabe von Audiosignalen aufhören konnte, wenn in den Projekteinstellungen von Cubase die Sampling-Frequenz geändert wurde, wurde behoben.
- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

V. 1.5.1 auf V. 1.5.2

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

V. 1.5.0 auf V. 1.5.1

- Unterstützt jetzt Steinberg UR824.
- Die voreingestellte Puffergröße des ASIO-Treibers wurde von 768 Samples auf 512 Samples verändert.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

HINWEIS

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for UR824 (mit der Beschriftung „YD307A0“ oder „YD307B0“) im Paket Steinberg UR824 enthalten ist.

V. 1.3.0 auf V. 1.5.0

- Now supports Steinberg UR28M.
- Die Bedienoberfläche der Systemsteuerung des Treibers wurde verbessert. Je nach den angeschlossenen Geräten werden Reiter angezeigt.
- Für die Einstellung der Puffergröße des ASIO-Treibers wurden die Einträge 64 Samples und 96 Samples hinzugefügt.

HINWEIS

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for UR28M (mit der Beschriftung „YD304A0“ oder „YD304B0“) im Paket Steinberg UR28M enthalten ist.

V. 1.1.2 auf V. 1.3.0

- Unterstützt jetzt Yamaha MOX6/8.
- Es wurde eine Funktion hinzugefügt, die im Einstellungsfenster von Yamaha Steinberg USB Driver eine Geräteauswahl über ASIO ermöglicht.

- Für Yamaha Steinberg USB Driver wurde bestätigt, dass die Software unter Windows 7 SP1 ordnungsgemäß funktioniert.
 - Die Systemanforderungen änderten sich wie folgt.
 - Windows XP Professional SP3, Windows XP Home Edition SP3, Windows Vista SP2 und Window 7 SP0/SP1
- Für Näheres lesen Sie bitte „[Systemanforderungen für Software](#)“.

V. 1.1.1 auf V. 1.1.2

- Verbesserte Stabilität des Treibers Yamaha Steinberg USB Driver.

V. 1.1.0 auf V. 1.1.1

- Folgendes Problem wurde verbessert.
 - Bei Verwendung eines mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatiblen Gerätes zusammen mit einem Computer mit einem Intel®-Chipsatz der Serie 5 konnte es passieren, dass die aufgenommenen Audiodaten kurz unterbrochen werden.

V. 1.0.1 auf V. 1.1.0

- Unterstützt jetzt Steinberg CI1 und Steinberg CI2+.

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Für Yamaha Steinberg USB Driver wurde bestätigt, dass die Software unter Windows 7 ordnungsgemäß funktioniert.
- Es wurde ein Problem gelöst, bei dem in bestimmten Umgebungen Rauschen bzw. Geräusche aufgetreten sind.

Die in diesem Dokument erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2010-2012 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.