

Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.2 per Windows – Note di rilascio

Contenuto

[Requisiti di sistema per il software](#)

[Revisioni e miglioramenti principali](#)

[Aggiornamenti precedenti](#)

Requisiti di sistema per il software

NOTA

I requisiti di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli descritti di seguito in base al sistema operativo in uso.

SO	Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3(*)/ Windows Vista SP2 (a 32 bit/64 bit)/ Windows 7 SP0/SP1 (a 32 bit/64 bit)
CPU	Pentium/Athlon 2GHz o superiore (consigliata CPU dual core)
Memoria	Almeno 1 GB (almeno 2 GB per Windows 7 a 64 bit)
Interfaccia	Dotata di connettore USB 1.1 o 2.0, in base al dispositivo
Disco rigido	Almeno 100 MB di spazio su disco; disco rigido ad alta velocità

(*) Yamaha 01V96i non supporta Windows XP Professional SP3 o Windows XP Home Edition SP3.

Revisioni e miglioramenti principali

V1.6.1 > V1.6.2

- Prestazioni migliorate.

Aggiornamenti precedenti

V1.6.0 > V1.6.1

- Risolto un problema riguardante i computer che dispongono di determinate CPU AMD, in cui potevano verificarsi disturbi nel segnale di ingresso audio quando si utilizzava il dispositivo con un computer di questo tipo.

V1.5.2 > V1.6.0

- Supporta ora Yamaha 01V96i.
- È stato risolto il problema a causa del quale l'ingresso/uscita audio cessava di funzionare quando si impostava una diversa frequenza di campionamento nella configurazione del progetto Cubase.
- Sono stati risolti alcuni problemi minori.

V1.5.1 > V1.5.2

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

V1.5.0 > V1.5.1

- Steinberg UR824 è ora supportato.
- È stata modificata la dimensione di default del buffer del driver ASIO da 768 a 512 campioni.
- Risoluzione di alcuni problemi minori.

NOTA

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 è la versione inclusa nel CD-ROM di TOOLS for UR824 CD-ROM (con etichetta "YD307A0" o "YD307B0") nella confezione di Steinberg UR824.

V1.3.0 > V1.5.0

- Steinberg UR28M è ora supportato.
- È stata migliorata l'interfaccia utente del pannello di controllo del driver. Le schede visualizzate variano in base ai dispositivi collegati.
- Sono state aggiunte selezioni di 64 e 96 campioni all'impostazione della dimensione del buffer del driver ASIO.

NOTA

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 è la versione inclusa nel CD-ROM di TOOLS for UR28M CD-ROM (con etichetta "YD304A0" o "YD304B0") nella confezione di Steinberg UR28M.

V1.1.2 > V1.3.0

- Supporta ora Yamaha MOX6/8.
- È stata aggiunta la funzione che consente la selezione del dispositivo mediante ASIO all'interno del pannello di controllo di Yamaha Steinberg USB Driver.
- Yamaha Steinberg USB Driver è certificato per Windows 7 SP1.
- I requisiti di sistema sono cambiati come riportato di seguito.

- Windows XP Professional SP3, Windows XP Home Edition SP3, Windows Vista SP2 e Window 7 SP0/SP1

Per informazioni dettagliate, vedere "[Requisiti di sistema per il software](#)".

V1.1.1 > V1.1.2

- È stata migliorata la stabilità di Yamaha Steinberg USB Driver.

V1.1.0 > V1.1.1

- È stato risolto il problema indicato di seguito.
 - Quando si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver in un computer con chipset serie Intel® 5, i dati audio registrati potrebbero essere brevemente interrotti.

V1.0.1 > V1.1.0

- Supporto di Steinberg CI1 e Steinberg CI2+.

V1.0.0 > V1.0.1

- Yamaha Steinberg USB Driver è certificato per Windows 7.
- È stato risolto un problema all'origine di possibili disturbi audio in determinati ambienti.

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2010-2012 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.