

# Windows 专用 Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.2 发布通知

---

## 目录

[软件的系统要求](#)

[主要的修订和改进](#)

[旧功能更新](#)

## 软件的系统要求

### 注

请注意，根据特定操作系统的不同，您的系统要求可能与下列内容有一些不同。

操作系统	Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3 (*) / Windows Vista SP2 (32-bit/64-bit) / Windows 7 SP0/SP1 (32-bit/64-bit)
CPU	Pentium / Athlon 2GHz 或更高 (推荐双核 CPU)
内存	1GB 或以上 (在 Windows 7 64-bit 中 2GB 或以上)
接口	配备 USB 1.1 或 2.0 接口 (根据设备情况)
硬盘	剩余空间 100MB 或更多; 高速硬盘

(\*) Yamaha 01V96i 不支持 Windows XP Professional SP3 或 Windows XP Home Edition SP3。

## 主要的修订和改进

### V1.6.1 到 V1.6.2

- 提升了性能。

## 旧功能更新

### V1.6.0 到 V1.6.1

- 解决了本设备连接配置 AMD 品牌 CPU 的计算机情况下，可能在音频输入信号中出现噪音的问题。

### V1.5.2 到 V1.6.0

- 现支持 Yamaha 01V96i。
- 解决了在 Cubase 工程设置中切换采样率时，音频的输入输出可能停止的问题。
- 解决了其它一些小问题。

### **V1.5.1 到 V1.5.2**

- 解决了一些小问题。

### **V1.5.0 到 V1.5.1**

- 现已支持 Steinberg UR824。
- 将 ASIO 驱动的默认 buffer size 从 768 采样更改为 512 采样。
- 解决了一些小问题。

注

Steinberg UR824 产品包装里的 TOOLS for UR824 CD 光盘(标有“YD307A0”或“YD307B0”)中包含 Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 版本。

### **V1.3.0 到 V1.5.0**

- 现已支持 Steinberg UR28M。
- 在驱动的控制面板中改进了用户界面。会根据所连接的设备显示标签。
- ASIO 驱动的 buffer size 设置中增加了 64 采样和 96 采样选项。

注

Steinberg UR28M 产品包装里的 TOOLS for UR28M CD 光盘(标有“YD304A0”或“YD304B0”)中包含 Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 版本。

### **V1.1.2 到 V1.3.0**

- 现已支持 Yamaha MOX6/8。
  - 在 Yamaha Steinberg USB 驱动程序的控制面板中增加了允许选择能使用 ASIO 的设备的功能。
  - 已确认 Yamaha Steinberg USB Driver 能在 Windows 7 SP1 中正常使用。
  - 系统要求更新如下。
    - Windows XP Professional SP3、Windows XP Home Edition SP3、Windows Vista SP2 和 Window 7 SP0/SP1
- 详情请参考[软件的系统要求](#)。

### **V1.1.1 到 V1.1.2**

- 提高了 Yamaha Steinberg USB Driver 的稳定性。

### **V1.1.0 到 V1.1.1**

- 改进了下列问题。

- 在 Intel® 5 系列芯片组上使用兼容 Yamaha Steinberg USB Driver 的设备时，录制音频数据可能会短暂中断。

### **V1.0.1 到 V1.1.0**

- 现已支持 Steinberg CI1 和 Steinberg CI2+。

### **V1.0.0 到 V1.0.1**

- 已确认 Yamaha Steinberg USB Driver 能在 Windows 7 中正常使用。
- 解决了某些环境下可能发生噪音的问题。

---

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2010-2012 Yamaha Corporation 保留所有权利。