

## Mac 专用 TOOLS for UR28M V1.1.1 发布通知

---

Mac 专用 TOOLS for UR28M V1.1.1 包含下列程序。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.0
- Steinberg UR28M Applications V1.1.1

Steinberg UR28M Applications V1.1.1 包含下列程序。

- Steinberg UR28M Extension V1.1.1
- Steinberg dspMixFx UR28M V1.1.1
- VST Plug-Ins V1.0.1

### 目录

[软件的系统要求](#)

[主要的修订和改进](#)

[旧功能更新](#)

### 软件的系统要求

#### 注

- 请注意，特定操作系统的系统要求可能与下列介绍内容稍有不同。

操作系统	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Intel 处理器（推荐 Intel Core Duo CPU）
内存	1 GB 或更高
显示器分辨率	1280 x 800 — 真彩色
接口	配备 USB 2.0 接口
硬盘	可用磁盘容量 800 MB 或以上；高速硬盘
其它	在设备和 Cubase 之间使用链接功能时，需要 Cubase 5.5 版或更新的版本

### 主要的修订和改进

#### V1.1.0 到 V1.1.1

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

#### Steinberg UR28M Extension

V1.1.0 到 V1.1.1

- 现在支持 Cubase 6.5。

### **Steinberg dspMixFx UR28M**

V1.1.0 到 V1.1.1

- 解决了 Mac OS X 10.7 操作系统下用“Check for Update”功能升级软件版本时，升级程序因不能退出 dspMixFx UR28M 而无法正常工作的问题。

## **旧功能更新**

### **V1.0.2 到 V1.1.0**

- 增加了 LINE INPUT 3/4 的输入信号电平可以在 "+4dBu" 和 "-10dBV"之间选择的新功能。初始默认设定为“+4dBu”。如要选择输入信号电平，可以用"dspMixFx UR28M"部分中的"Setup Window" 或 "Dedicated Windows for Cubase Series"中的"Settings Window"进行设置。  
※使用前必须达到 UR28M Firmware V1.10 或以上版本。

### **V1.0.1 到 V1.0.2**

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.2 到 V1.6.0

- 现支持 Yamaha 01V96i。

若要删除 Yamaha Steinberg USB Driver, 请从 boot 磁盘中删除下列文件和入门指南文件“卸载软件”章节中所述的文件。

/资源库/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/  
(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)  
USB\_1506.tiff  
USB\_1507.tiff  
USB\_5500.tiff

### **V1.0.0 到 V1.0.1**

- 现已支持 Mac OS X 10.7。

每个程序的其它主要修补和改进在下面进行了说明。

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

#### V1.5.1 到 V1.5.2

- 提高了音频输入和输出性能。
- 解决了打开 Mac OS X 10.6.8 或以上版本(Mac OS X 10.6.7 或以上等带有 Thunderbolt 端口的 Mac 机)中的驱动控制面板时, Enable Power Management(启用电源管理)设置可能无法正确显示的问题。

#### V1.5.0 到 V1.5.1

- 现已支持 Steinberg UR824。
- 解决了一些小问题。

#### 注

Steinberg UR824 产品包装里的 TOOLS for UR824 CD 光盘(标有“YD307A0”)中包含 Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 版本。

### **Steinberg UR28M Extension**

#### V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了打开 Cubase 工程模板文件“Steinberg UR28M multi channel recording”时, Mixer 窗口上部无法显示的问题。
- 解决了某些 Cubase 工程模板文件的相关设置可能发生错误的问题。
- 解决了 Sweet Spot Data 预设数据可能无法在 DSP 效果的通道条中正确显示的问题。
- 解决了尽管执行保存操作, Sweet Spot Data 的预设数据也可能无法正确保存到 DSP 效果通道条的问题。
- 解决了连续打开一个以上 Cubase 工程文件时 dspMixFx UR28M 的相关设置可能被初始化的问题。
- 解决了打开一个 Cubase 工程文件时, 显示在 dspMixFx UR28M 上的“OUTPUT LEVEL”参数可能变为“-∞”的问题。
- 解决了 UR28M Extension 和 MR Extension 两者都被安装情况下可能发生的问题。如果您使用的是 Steinberg MR816 CSX/MR816 X, 请从 Steinberg 网站下载并安装 TOOLS for MR V1.7.2 或以上版本。
- 解决了其它一些小问题。

### **Steinberg dspMixFx UR28M**

#### V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了在保存场景的窗口中编辑“STORE NAME”时, [OK]和[CANCEL]按钮无法使用的问题。
- 解决了在 dspMixFx UR28M 中点击“Channel Strip Insertion Location”或“REV-X Type”从而

打开了列表的情况下, 点击计算机桌面后列表就无法打开的问题。

- 解决了 Mac OS X 10.6.8 或以上(Mac OS X 10.6.7 或以上等带有 Thunderbolt 接口的 Mac 机)系统中, 由于在启动 dspMixFx UR28M 后没有正确发送/接收 lead-off 数据从而造成 dspMixFx UR28M 可能无法运行的问题。
- 解决了其它一些小问题。

## **VST Plug-Ins**

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

---

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation 保留所有权利。